

Form 1. Federenden angelegt
und geschliffen

Form 2. Federenden
○ angelegt

Form 3. Federenden
○ angelegt, geschmiedet
und geschliffen

	Zulässige Abweichungen nach EN 15800	DIN 2096		
	Gütegrad			
	1	2	3	
De, Di	☐	☒	☐	☐
L0	☐	☒	☐	☐
F1	☐	☒	☐	☐
F2	☐	☐	☐	☐
e1	☐	☒	☐	☐
e2	☐	☒	☐	☐
d				

11	Fertigungsausgleich	durch:
a)	wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind	L0 ☐
b)	wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind	n und d ☒
		n und De, Di ☐
c)	wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind	L0, n und d ☐
		L0, n und De, Di ☐

12	Ungesetzt zu liefernde Federn dürfen länger sein als L0
Prüffedern setzen ! übrige Federn gesetzt ☐ ungesetzt ☐ liefern	

				Datum	Name	Druckfeder		
				Bearb.				
				Gepr.				
				Norm				
						RD-80044		
Zust.	Änderung	Datum	Name	ZILLER Böhmenkirch				