

Form 1. Federenden angelegt
○ und geschliffen

Form 2. Federenden
angelegt

Form 3. Federenden
○ angelegt, geschmiedet
und geschliffen

	Zulässige Abweichungen nach EN 15800	DIN 2096		
	Gütegrad			
	1	2	3	
De, Di	☐	☒	☐	☐
L0	☐	☒	☐	☐
F1	☐	☒	☐	☐
F2	☐	☐	☐	☐
e1	☐	☒	☐	☐
e2	☐	☒	☐	☐
d				
11	Fertigungsausgleich			durch:
a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind	L0			☐
b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind	n und d			☒
	n und De, Di			☐
c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind	L0, n und d			☐
	L0, n und De, Di			☐
12	Ungesetzt zu liefernde Prüffedern setzen ! übrige Federn gesetzt ☐ ungesetzt ☐ liefern Federn dürfen länger sein als L0			

					Datum	Name	Druckfeder		
				Bearb.					
				Gepr.					
				Norm					
								D-04002	
Zust.	Änderung	Datum	Name	ZILLER Böhmenkirch					