

Form 1. Federenden angelegt  
und geschliffen

Form 2. Federenden  
○ angelegt

Form 3. Federenden  
○ angelegt, geschmiedet  
und geschliffen

|    |                                                                                     |                                          |                                  |                       |                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |                                                                                     | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800  |                                  |                       | DIN<br>2096           |
|    |                                                                                     | Gütegrad                                 |                                  |                       |                       |
|    |                                                                                     | 1                                        | 2                                | 3                     |                       |
| 10 | De, Di                                                                              | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | L0                                                                                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | F1                                                                                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | F2                                                                                  | <input type="radio"/>                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | e1                                                                                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | e2                                                                                  | <input type="radio"/>                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|    | d                                                                                   |                                          |                                  |                       |                       |
| 11 | Fertigungsausgleich                                                                 |                                          |                                  |                       | durch:                |
|    | a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind                | L0 <input type="radio"/>                 |                                  |                       |                       |
|    | b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind            | n und d <input checked="" type="radio"/> |                                  |                       |                       |
|    |                                                                                     | n und De, Di <input type="radio"/>       |                                  |                       |                       |
|    | c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind             | L0, n und d <input type="radio"/>        |                                  |                       |                       |
|    |                                                                                     | L0, n und De, Di <input type="radio"/>   |                                  |                       |                       |
| 12 | Ungesetzt zu liefernde Federn dürfen länger sein als L0                             |                                          |                                  |                       |                       |
|    | Prüffedern setzen ! <input type="radio"/>                                           |                                          |                                  |                       |                       |
|    | übrige Federn gesetzt <input type="radio"/> ungesetzt <input type="radio"/> liefern |                                          |                                  |                       |                       |

|       |          |       |      |                                        |      |
|-------|----------|-------|------|----------------------------------------|------|
|       |          |       |      | Datum                                  | Name |
|       |          |       |      | Bearb.                                 |      |
|       |          |       |      | Gepr.                                  |      |
|       |          |       |      | Norm                                   |      |
|       |          |       |      |                                        |      |
|       |          |       |      |                                        |      |
|       |          |       |      |                                        |      |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | ZILLER Böhmenkirch<br>PRÄZISIONSFEDERN |      |

|            |  |
|------------|--|
| Druckfeder |  |
| D-05051-07 |  |
|            |  |