

|    |                                                                          |   |                         |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------|
| 10 | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800<br>Gütegrad                      |   |                         | DIN<br>2096 |
|    |                                                                          | 1 | 2                       | 3           |
|    | De, Di                                                                   | ○ | ⊗                       | ○           |
|    | L0                                                                       | ○ | ⊗                       | ○           |
|    | F1                                                                       | ○ | ⊗                       | ○           |
|    | F2                                                                       | ○ | ○                       | ○           |
|    | e1                                                                       | ○ | ⊗                       | ○           |
|    | e2                                                                       | ○ | ⊗                       | ○           |
|    | d                                                                        |   |                         |             |
| 11 | Fertigungsausgleich                                                      |   | durch:                  |             |
|    | a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind     |   | L0      ○               |             |
| 12 | b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind |   | n und d      ⊗          |             |
|    |                                                                          |   | n und De, Di      ○     |             |
|    | c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind  |   | L0, n und d      ○      |             |
|    |                                                                          |   | L0, n und De, Di      ○ |             |
| 12 | Ungesetzt zu liefernde<br>Federn dürfen länger<br>sein als L0            |   |                         |             |
|    | Prüffedern setzen !                                                      |   |                         |             |
|    | übrige Federn gesetzt      ○<br>ungesetzt      ○ liefern                 |   |                         |             |

|       |          |       |      |                    |                                                                                     |      |            |  |
|-------|----------|-------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|
|       |          |       |      |                    | Datum                                                                               | Name | Druckfeder |  |
|       |          |       |      |                    | Bearb.                                                                              |      |            |  |
|       |          |       |      |                    | Gepr.                                                                               |      |            |  |
|       |          |       |      |                    | Norm                                                                                |      |            |  |
|       |          |       |      |                    |  |      | D-10021    |  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | ZILLER Böhmenkirch |                                                                                     |      |            |  |