

Form 1. Federenden angelegt  
und geschliffen

Form 2. Federenden  
○ angelegt

Form 3. Federenden  
○ angelegt, geschmiedet  
und geschliffen

|        | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800 | DIN<br>2096                         |                       |                       |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | Gütegrad                                |                                     |                       |                       |
|        | 1                                       | 2                                   | 3                     |                       |
| De, Di | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| L0     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| F1     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| F2     | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| e1     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| e2     | <input type="radio"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d      |                                         |                                     |                       |                       |

11 Fertigungsausgleich durch:

- a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind L0      ☐
- b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind
  - n und d      ☒
  - n und De, Di      ☐
- c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind
  - L0, n und d      ☐
  - L0, n und De, Di      ☐

12 Ungesetzt zu liefernde Federn dürfen länger sein als L0

Prüffedern setzen !  
 übrige Federn gesetzt    ☐  
                                 ungesetzt         ☐ liefern

# Druckfeder

D-16027