

Form 3. Federenden  
○ angelegt, geschmiedet  
und geschliffen

|                                             |                                                                          |                                  |                                  |                       |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 10                                          | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800                                  |                                  |                                  |                       | DIN<br>2096                      |
|                                             |                                                                          | Gütegrad                         |                                  |                       |                                  |
|                                             |                                                                          | 1                                | 2                                | 3                     |                                  |
|                                             | De, Di                                                                   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|                                             | L0                                                                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|                                             | F1                                                                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|                                             | F2                                                                       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
|                                             | e1                                                                       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| e2                                          | <input type="radio"/>                                                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |                                  |
| d                                           |                                                                          |                                  |                                  |                       |                                  |
| 11                                          | Fertigungsausgleich                                                      |                                  |                                  | durch:                |                                  |
|                                             | a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind     |                                  |                                  | L0                    | <input type="radio"/>            |
|                                             | b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind |                                  |                                  | n und d               | <input checked="" type="radio"/> |
|                                             |                                                                          |                                  |                                  | n und De, Di          | <input type="radio"/>            |
|                                             | c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind  |                                  |                                  | L0, n und d           | <input type="radio"/>            |
|                                             |                                                                          |                                  |                                  | L0, n und De, Di      | <input type="radio"/>            |
| 12                                          | Ungesetzt zu liefernde<br>Federn dürfen länger<br>sein als L0            |                                  |                                  |                       |                                  |
| Prüffedern setzen !                         |                                                                          |                                  |                                  |                       |                                  |
| übrige Federn gesetzt <input type="radio"/> |                                                                          |                                  |                                  |                       |                                  |
| ungesetzt <input type="radio"/> liefern     |                                                                          |                                  |                                  |                       |                                  |

D-16039