

Form 3. Federenden  
○ angelegt, geschmiedet  
und geschliffen

|                                                                                     |                                                                          |                       |                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 10                                                                                  | Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800<br>Gütegrad                      |                       |                                  | DIN<br>2096           |
|                                                                                     |                                                                          | 1                     | 2                                | 3                     |
|                                                                                     | De, Di                                                                   | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                                                     | L0                                                                       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                                                     | F1                                                                       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                                                     | F2                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
|                                                                                     | e1                                                                       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                                                     | e2                                                                       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|                                                                                     | d                                                                        |                       |                                  |                       |
| 11                                                                                  | Fertigungsausgleich                                                      |                       | durch:                           |                       |
|                                                                                     | a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind     |                       | L0 <input type="radio"/>         |                       |
|                                                                                     | b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind | n und d               | <input checked="" type="radio"/> |                       |
|                                                                                     |                                                                          | n und De, Di          | <input type="radio"/>            |                       |
|                                                                                     | c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind  | L0, n und d           | <input type="radio"/>            |                       |
|                                                                                     |                                                                          | L0, n und De, Di      | <input type="radio"/>            |                       |
| 12                                                                                  | Ungesetzt zu liefern<br>Federn dürfen länger sein als L0                 |                       |                                  |                       |
| Prüffedern setzen ! <input type="radio"/>                                           |                                                                          |                       |                                  |                       |
| übrige Federn gesetzt <input type="radio"/> ungesetzt <input type="radio"/> liefern |                                                                          |                       |                                  |                       |

RD-05049