

| Form 1. Federenden angelegt<br>⊗ und geschliffen |                                                              |                                                                      |                  | Form 2. Federenden<br>○ angelegt | Form 3. Federenden<br>○ angelegt, geschmiedet<br>und geschliffen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | Anzahl der federnden Windungen<br>Gesamtanzahl der Windungen | n = 5.5<br>nt = 7.5                                                  |                  |                                  |                                                                  |
| 2                                                | Windungsrichtung                                             | rechts<br>links                                                      | ⊗<br>○           |                                  |                                                                  |
| 3                                                | Entgraten der Federenden                                     | nicht<br>innen<br>aussen                                             | ⊗<br>○<br>○      |                                  |                                                                  |
| 4                                                | Arbeitsweg (Hub)                                             |                                                                      |                  |                                  |                                                                  |
| 5                                                | Lastspielfrequenz                                            |                                                                      |                  |                                  |                                                                  |
| 6                                                | Arbeitstemperaturbereich von 0 bis 80 °C                     |                                                                      |                  |                                  |                                                                  |
| 7                                                | Draht- oder<br>Staboberfläche                                | gezogen<br>gewalzt<br>spitzenlos geschliffen<br>Feder kugelgestrahlt | ⊗<br>○<br>○<br>○ |                                  |                                                                  |
| 8                                                | Oberflächenschutz :                                          |                                                                      |                  |                                  |                                                                  |
| 9                                                | Werkstoff: 1.4310                                            |                                                                      |                  |                                  |                                                                  |

| Zulässige Abweichungen<br>nach EN 15800<br>Gütegrad |   |   |   |  | DIN<br>2096 |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|--|-------------|
|                                                     | 1 | 2 | 3 |  |             |
| De, Di                                              | ○ | ⊗ | ○ |  | ○           |
| L0                                                  | ○ | ⊗ | ○ |  | ○           |
| F1                                                  | ○ | ⊗ | ○ |  | ○           |
| F2                                                  | ○ | ○ | ○ |  | ○           |
| e1                                                  | ○ | ⊗ | ○ |  | ○           |
| e2                                                  | ○ | ⊗ | ○ |  | ○           |
| d                                                   |   |   |   |  |             |

| 11 | Fertigungsausgleich                                                      | durch:             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind     | L0 ○               |
|    | b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind | n und d ⊗          |
|    |                                                                          | n und De, Di ○     |
|    | c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben sind  | L0, n und d ○      |
|    |                                                                          | L0, n und De, Di ○ |

| 12                                                        | Ungesetzt zu liefernde<br>Federn dürfen länger<br>sein als L0 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Prüffedern setzen !<br>übrige Federn gesetzt<br>ungesetzt | ○<br>○ liefern                                                |

|       |          |       |      |                                                                                     |      |             |  |
|-------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--|
|       |          |       |      | Datum                                                                               | Name | Druckfeder  |  |
|       |          |       |      | Bearb.                                                                              |      |             |  |
|       |          |       |      | Gepr.                                                                               |      |             |  |
|       |          |       |      | Norm                                                                                |      |             |  |
|       |          |       |      |  |      | RD-07000-19 |  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | ZILLER Böhmenkirch                                                                  |      |             |  |