	_						.9							
ı														
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	e1=	<= 13.9 De=17.5 ± 0.3 (Dm =16) (Di = 14.5) Form 1. Federel where the second control is the second cont	35	L0 =34 ±	Ln = 10.26 (Lc =)		Forn	m 2	Fn = 74.9 Fc =	Federrate (Drahtläng (Steigung (Masse	ge L = 25 P = m = 3. Federend angelegt,	= 16 N/mr 5.9 mr mn 831 en geschmi	n) n) g)	
											und gesc	nliffen		
	1	1 Anzahl der federnden Windungen n = 3.5 Gesamtanzahl der Windungen nt = 5.5					,	10		nach	e Abweich EN 15800 egrad	nungen	DIN 2096	
	2	Windungsrichtung			rechts	\boxtimes			De, Di	1	2	3	$\overline{}$	
					links	0		ł	L0	Ö	\boxtimes	$\frac{\circ}{\circ}$	$\stackrel{\circ}{\circ}$	
	3	Entgraten der Federenden nicht ⊠							F1	0	X	0	0	
		Enigraten der Fede		innen O				F2 e1	0	<u>O</u>	0	0		
			aussen 🔾					ł	e2	0	\boxtimes	0	$\frac{\circ}{\circ}$	
	4 Arbeitsweg (Hub)								d	·	·			
	-							11	Fertigungsau	usgleich durch:				
	5 6									ederkraft und die zuge- vorgeschrieben sind		L0	0	
	•								b) wenn eine Federkraft, die zugehörige			n und	\boxtimes	
	7	Draht- oder	gezogen					vorgeschriebe		d n und				
		Staboberfläche	boberfläche gewalzt O spitzenlos geschliffen O									De, Di	\circ	
		Feder kugelgestrahlt							c) wenn zwei Federkräfte und die zu-			L0, n u	nd O	
	8	8 Oberflächenschutz :							gehörigen Lär	ederkraπe und die zu- ngen vorgeschrieben		d L0, n u	nd	
t the									sind		De, Di			
Copying of this document and giving it to other and the use or communication of the contents therof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.	9 Werkstoff: 1.4310							12	Ungesetzt zu liefernde Prüffedern setzen! übrige Federn gesetzt ungesetzt liefern					
and giving ontents the suders are reserved in on of a util					_									
nent he α Offe are strati						Name								
ocun of the of the ority. Ights regis		Bearb. Gepr.				+	Druckfeder							
atior authc All ri r the				Norm				1						
l of th nunic ess a ges. ges.								\downarrow						
pying comr expr tama				LE			RD-15	013						
out of c		PRĀZISIONSFED				ERN	\downarrow		_	Г				
	Zust		Datum Nam	ne ZILLER	Böhmenkirch			<u> </u>						
	M:\F	ED1\D-12539.fed										03.	01.2023 14:18	